

SAFETY DATA SHEET

GREAT NORTH CHEMICALS INC.

85 Malmo Court, Maple Ontario, L6A 1R4, Ph: 905-832-2276 www.greatnorthchemicals.com

PROPYLENE GLYCOL 38%

SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY INFORMATION

Supplier Information:

Great North Chemicals Inc

85 Malmo Court

Maple, Ontario

L6A 1R4

Ph: (905) 832-2276

Fax: (905) 832-3701

Chemical Name:

1, 2-propanediol, 1, 2-Dihydroxypropane, Propane-1,2-diol

Chemical Family:

C3H8O2

Product Use:

Heat transfer fluid, production of polymers, Pharmaceuticals,
Antifreeze

24 HOUR EMERGENCY TELEPHONE NUMBER:

905-832-2276

SAFETY DATA SHEET

SECTION 2: HAZARDOUS IDENTIFICATION

*** EMERGENCY OVERVIEW ***: No Information

GHS Classification

Symbol(s) of Product: No GHS Symbols Exist

Signal Word: No Signal Word has been assigned

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical Name	CAS-No.	Wt. %	GHS Symbols	GHS Statements
1,2-propanediol	57-55-6	38	No Information	No Information

SECTION 4: FIRST AID MEASURE

FIRST AID - EYE CONTACT:

Immediately flush eyes with water. Flush eyes with water for a minimum of 15 minutes, occasionally lifting and lowering upper lids. Get medical attention promptly. Remove contact lenses if worn.

FIRST AID - SKIN CONTACT:

Wash with soap and water. Get medical attention if irritation develops or persists. Remove contaminated shoes and clothes and clean before reuse.

FIRST AID - INHALATION:

Rescuers should put on appropriate protective gear. Remove from area of exposure. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Keep victim warm. Get immediate medical attention.

FIRST AID - INGESTION:

Small amounts which accidentally enter mouth should be rinsed out until taste of it is gone. None normally required. If uncomfortable, seek medical assistance.

SECTION 5: FIRE FIGHTING MEASURES

UNUSUAL FIRE AND EXPLOSION HAZARDS:

Vapors/dust may form explosive mixture with air. Vapors can travel to a source of ignition and flash back. Empty containers retain product residue (liquid and/or vapor) and can be

SAFETY DATA SHEET

dangerous. DO NOT pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind, or expose such containers to heat, flame, sparks, static electricity, or other sources of ignition. Also, do not reuse container without commercial cleaning or reconditioning.

SPECIAL FIREFIGHTING PROCEDURES:

As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand (MSHA/NIOSH approved or equivalent) and full protective gear. Avoid use of solid water streams. Water may be ineffective. Water spray to cool containers or protect personnel. Use with caution. Water runoff can cause environmental damage. Dike and collect water used to fight fire.

EXTINGUISHING MEDIA:

Carbon Dioxide, Dry Chemical, Foam, Water Fog

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

STEPS TO BE TAKEN IN CASE MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED:

Wear appropriate personal protective equipment. (See Exposure Controls / Personal Protection Section.) Eliminate all ignition sources. Prevent additional discharge of material if able to do so safely. Do not touch or walk through spilled material. Avoid runoff into storm sewers and ditches which lead to waterways.

Ventilate spill area. Stay upwind of spill. Collect spilled materials for disposal. Use only non-combustible material for clean-up. Absorb spill with inert material (e.g. dry sand or earth), then place in a chemical waste container.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE



HANDLING:

Use only in a well ventilated area. Avoid breathing vapor, fumes or mist. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Follow all MSDS/label precautions even after containers are emptied because they may retain product residues.

STORAGE:

Keep away from heat, sparks, and flame. Store containers in a cool, well ventilated place. Keep container closed when not in use. Protect from direct sunlight.

SAFETY DATA SHEET

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

Ingredients with Occupational Exposure Limits

Chemical Name	ACGIH TLV-TWA	ACGIH-TLV STEL	OSHA PEL-TWA	OSHA PEL-CEILING
1,2-propanediol	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Personal Protection

RESPIRATORY PROTECTION: NIOSH/MSHA approved respirators may be necessary if airborne concentrations are expected to exceed exposure limits.

SKIN PROTECTION: Wear impervious gloves to prevent contact with the skin.

EYE PROTECTION: Wear safety glasses with side shields (or goggles) and a face shield.

OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT: Facilities storing or utilizing this material should be equipped with an eyewash facility and a safety shower.

HYGENIC PRACTICES: Do not eat, drink, or smoke in areas where this material is used. Avoid breathing vapors. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Wash thoroughly after handling. Wash hands before eating.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	Clear, transparent liquid
Physical State:	Liquid
Odor:	Typical
Odor Threshold:	N.D.
Specific Gravity @20C	1.034
pH (5% solution)	9-11
Freeze Point, °F:	0
Viscosity at 60F	4cps
Solubility in Water:	Miscible
Explosive Limits, vol%:	2.6 - 12.5
Boiling Range, °F:	363 - 372
Flash Point, °F:	219
Evaporation Rate:	0.01
Auto-ignition Temp., °F:	N.D.
Vapor Density:	2.6
Vapor Pressure:	N.D.

SAFETY DATA SHEET

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

STABILITY:	No Information
CONDITIONS TO AVOID:	Avoid excess heat and sources of ignition.
INCOMPATIBILITY:	Prevent contact with isocyanates. Prevent contact with strong oxidizing agents. Keep away from acids. HAZARDOUS
DECOMPOSITION PRODUCTS:	During combustion carbon monoxide may be formed. During combustion carbon dioxide may be formed.
HAZARDOUS POLYMERIZATION:	No Information

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on Toxicological Effects

EFFECTS OF OVEREXPOSURE - INHALATION:

Breathing in the material may irritate the mucous membranes of the nose, throat bronchi and lungs. High doses may cause CNS depression (fatigue, dizziness, possibly loss of concentration with collapse, coma and death in severe cases of over-exposure.

EFFECTS OF OVEREXPOSURE - SKIN CONTACT:

May cause skin irritation.

EFFECTS OF OVEREXPOSURE - EYE CONTACT:

May cause eye irritation.

EFFECTS OF OVEREXPOSURE - INGESTION:

No significant health hazard identified.

EFFECTS OF OVEREXPOSURE - CHRONIC HAZARDS:

No Information

Primary Route(s) of Entry: Eye Contact, Ingestion, Inhalation, Skin Contact

Acute Toxicity Values

The acute effects of this product have not been tested. Data on individual components are tabulated below:

CAS-No.	Name according to EEC	Oral LD50, mg/kg	Dermal LD50, mg/kg	Vapor LC50, mg/L
57-55-6	1,2-propanediol	>5000	>5000	>20

SAFETY DATA SHEET

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

ECOLOGICAL INFORMATION: No Information

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

For more guidance and information contact our Waste Services Division at (262) 658-4000. Always dispose of any waste in accordance with all local, state, and federal regulations.

DISPOSAL METHOD:

Dispose of waste in accordance with all local, state and federal regulations.

STEPS TO BE TAKEN IN CASE MATERIAL IS RELEASE OR SPILLED:

Wear appropriate personal protective equipment. (See Exposure Controls / Personal Protection Section.) Eliminate all ignition sources. Prevent additional discharge of material if able to do so safely. Do not touch or walk through spilled material. Avoid runoff into storm sewers and ditches which lead to waterways. Ventilate spill area. Stay upwind of spill. Collect spilled materials for disposal. Use only non-combustible material for cleanup. Absorb spill with inert material (e.g. dry sand or earth), then place in a chemical waste container.

SECTION 14: TRANSPORTATION INFORMATION

TDG/DOT shipping: Not Regulated

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

CANADIAN WHMIS:

This SDS has been prepared in compliance with Controlled Product Regulations.

WHMIS Class: No Information

SAFETY DATA SHEET

SECTION 16: OTHER INFORMATION

Health	Flammability	Reactivity	Personal Protection
0	1	0	X

Prepared by: Great North Chemicals, Quality Department,
Tel : 1-905-832-2276 ext 233 by Sat Anand

Date of Preparation: June 1, 2017

Date of Revision: n/a

The information contained herein is offered only as a guide to the handling of this specific material and has been prepared in good faith by technically knowledgeable personnel. It is not intended to be all inclusive and the manner and conditions of use and handling may involve other and additional considerations, no warranty of any kind is given or implied and Great North Chemicals Inc. will not be liable for any damages, losses, injuries or consequential damages which may result from the use or reliance on any information contained herein.

FICHE SIGNALÉTIQUE

G R E A T N O R T H C H E M I C A L S I N C .

85 Malmo Court, Maple Ontario, L6A 1R4, Ph: 905-832-2276 www.greatnorthchemicals.com

PROPYLENE GLYCOL 38%

SECTION 1. INFORMATION SUR LE PRODUIT ET L'ENTREPRISE

Identification de compagnie: Great North Chemicals Inc.

85 Malmo Court

Maple, Ontario

L6A 1R4

Ph: (905) 832-2276

Fax: (905) 832-3701

Identificateur du produit: Propylene Glycol

Synonymes: 1, 2-Propanediol

Utilisation Du Produit: Solvant; Intermédiaire; Fluides fonctionnels

24 HOUR EMERGENCY TELEPHONE NUMBER:

905-832-2276

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification SGH	N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au Système Général Harmonisé (SGH).
Éléments d'étiquetage	N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au Système Général Harmonisé (SGH).
Autres dangers	Aucune autre information n'est disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

Composants

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE	Pourcentage de poids	Composant Le type
1,2-Propanediol	57-55-6	38%	A

Clé: (A) Substance

SECTION 4: PREMIERS SOINS

Conseils généraux	Peut entraîner une irritation des yeux, de la peau et des membranes muqueuses. Toujours respecter les méthodes de protection individuelle S'éloigner de la zone dangereuse. Enlever les chaussures et les vêtements contaminés. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
En cas d'inhalation	Transférer la personne à l'air frais. En cas d'inhalation d'aérosol/de brouillard, consulter un médecin si nécessaire. Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation. Éviter l'inhalation de vapeurs chaudes ou de concentrations très élevées d'aérosols.
En cas de contact avec la peau	Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
En cas de contact avec les yeux	Se rincer abondamment les yeux à l'eau sans discontinuer pendant 15 minutes.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

En cas d'ingestion Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales d'utilisation.

Avis aux médecins

Symptômes Des doses élevées peuvent entraîner une dépression du SNC (fatigue, étourdissement et perte éventuelle de concentration avec perte de connaissance, coma et décès dans les cas de surexposition grave).

Dangers Ce produit présente un faible risque de toxicité aiguë. Peut entraîner une irritation des yeux, de la peau et des membranes muqueuses.
Les vapeurs chaudes peuvent endommager les poumons.

Traitement Traiter de façon symptomatique.
Le traitement de la surexposition sera basé sur le contrôle des symptômes et la condition clinique du patient.

SECTION 5: MARCHE A SUIVRE POUR COMBATTRE UN INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés INCENDIE DE FAIBLE IMPORTANCE : Utiliser des produits chimiques en poudre, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool. INCENDIE MAJEUR : Utiliser de l'eau pulvérisée, de la vapeur d'eau ou de la mousse résistant à l'alcool.

Moyens d'extinction inappropriés Ne pas utiliser un jet d'eau plein.

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie La chaleur d'un foyer peut provoquer la libération de vapeurs inflammables.
En mélange avec l'air et exposées à une source d'ignition, les vapeurs peuvent brûler à l'air libre ou exploser en espace confiné. Les vapeurs peuvent être plus lourdes que l'air.
Peuvent parcourir une longue distance au ras du sol, avant de s'enflammer/ détoner avec retour vers la source des vapeurs. Les brouillards/ atomisations peuvent être combustibles en dessous du point-éclair normal.
Combattre le feu à distance de sécurité/ à partir d'un endroit protégé.

FICHE SIGNALÉTIQUE

La chaleur peut provoquer une augmentation de pression et une rupture des conteneurs clos, avec propagation du feu et risque accru de brûlures/blessures.

Refroidir par brouillard/ pulvérisation d'eau.

Eviter le moussage / l'explosion des vapeurs.

Bien que soluble dans l'eau, il peut ne pas être pratique d'éteindre un feu par dilution dans l'eau.

Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Équipement de protection spécial pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome pressurisé (SCBA).
Les vêtements de protection des pompiers ne fournissent qu'une protection limitée.

SECTION 6: MARCHE A SUIVRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles Utiliser un équipement de protection individuelle.
Le nettoyage ne doit être réalisé que par des membres du personnel formés et correctement équipés.

Précautions pour la protection de l'environnement Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau

Méthodes de confinement / Méthodes de nettoyage Eteindre les sources d'ignition; stopper les rejets; éviter l'écoulement dans les égouts ou les eaux potables. Avertir les pompiers et les autorités responsables de l'environnement.
Endiguer/récupérer les déversements importants sur le sol ; absorber les déversements moindres à l'aide de solides inertes. Absorber les petites quantités de produit par des solides inertes. Utiliser des conteneurs adéquats pour le rejet.
Matériau soluble dans l'eau; peut flotter à la surface ou couler. Contenir et récupérer rapidement pour réduire la dispersion. Disperser les résidus pour réduire la pollution de l'eau. Rapporter selon les prescriptions légales.

SECTION 7: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

FICHE SIGNALÉTIQUE

Conseils pour une manipulation sans Danger

Manipuler les réservoirs vides avec précaution - le résidu peut brûler s'il est chauffé.
Les conteneurs vides doivent être soigneusement rincés avec de grandes quantités d'eau propre.
L'eau de rinçage peut être utilisée comme complément pour une éventuelle dilution du produit concentré avant usage, ou être éliminée de manière appropriée.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les résidus peuvent être combustibles.
Les conteneurs vides doivent être soigneusement rincés avec de grandes quantités d'eau propre.
L'eau de rinçage peut être utilisée comme complément pour une éventuelle dilution du produit concentré avant usage, ou être éliminée de manière appropriée.

Précautions pour le stockage en commun

Acier au carbone/acier doux avec revêtement interne adapté ou bien acier inoxydable

Autres données

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir la Section 1.2., Le développement de scénarios d'exposition pour un tel usage n'est pas exigé par la réglementation REACH autrement que ce qui est fourni dans d'autres sections de cette fiche de données de sécurité., Aucune mesure de gestion des risques spécifique de l'usage n'est proposée.

SECTION 8: CONTROLES EN CAS D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

Paramètres de contrôle

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Consulter les autorités locales pour connaître les limites d'exposition acceptables.

Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique

FICHE SIGNALÉTIQUE

Dans les conditions prévues d'utilisation normale, aucune ventilation spéciale n'est recommandée au-delà de celle nécessaire pour assurer un confort normal.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire Aucun équipement respiratoire de protection particulier n'est recommandé dans des conditions présumées d'utilisation normale.

Protection des mains Non considéré normalement comme présentant un danger pour la peau.
Utiliser des gants de protection résistants aux produits chimiques adaptés aux conditions d'utilisation.
Porter des gants résistants aux produits chimiques tels que:
Caoutchouc nitrile
Latex

Protection oculaire et faciale Porter des lunettes anti-éclaboussures en cas de risque possible de contact avec les yeux par éclaboussure ou projection liquide.

Protection de la peau et du corps Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation. Lorsque l'utilisation peut conduire à un contact avec la peau, utiliser de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Mesures d'hygiène Le choix d'un équipement personnel de protection approprié doit se baser sur une évaluation de ses caractéristiques de performance en fonction des tâches à effectuer, des conditions du moment, de la durée d'utilisation et des risques effectifs ou potentiels à l'usage.
Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.
Pratiquer une bonne hygiène personnelle.
Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

SECTION 9: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect Liquide à 20 °C (1,013.25 hPa)

Couleur Transparent, incolore.

Odeur Peu ou pas d'odeur.

Propylene Glycol 38%

Juin 1, 2017

Page 6

FICHE SIGNALÉTIQUE

Seuil olfactif	Aucune valeur disponible.
Point d'éclair	104 °C à 1000.010 hPa (750.071 mm Hg)
Limite d'explosivité, inférieure	~ 2.5 % (v)
Limite d'explosivité, supérieure	~ 12.5 % (v)
Inflammabilité (solide, gaz)	Non applicable
Propriétés comburantes	La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.
Température d'auto- inflammabilité	> 400 °C à 1000.10 - 1014.40 hPa
Température de decomposition	non déterminé
Point/intervalle de fusion	0 F
Point/intervalle d'ébullition	184 °C à 1003.20 hPa
Pression de vapeur	0.2 hPa à 25 °C
Densité	1.03 g/cm ³ à 20 °C
Hydrosolubilité	20 °C Miscible dans l'eau.
Coefficient de partage: n- octanol/eau	log Pow: -1.07 à 20.5 °C
Viscosité, cinématique	4 cps at 60F
Densité de vapeur relative	donnée non disponible
Tension superficielle	71.6 mN/m 1.01 g/l à 21.5 °C
Propriétés explosives	Non explosif
Autres informations	Aucune autre information n'est disponible.

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Réactions dangereuses	Occurrence peu probable. Cette matière est stable quand elle est manipulée et entreposée correctement.
Conditions à éviter	Hautes températures, milieu oxydant. Risque de se dégrader en cas d'exposition à la lumière ou à d'autres sources de radiation.
Matières à éviter	Réagit aux oxydants forts. Acides forts. Isocyanates.
Produits de décomposition dangereux	Monoxyde de carbone et autres gaz toxiques.
Décomposition thermique	Une combustion incomplète peut produire du monoxyde de carbone d'autres gaz toxiques.

SECTION 11: RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Produit	Les informations fournies ci-dessous sont fondées sur l'évaluation du produit, y compris les impuretés.
Toxicité aiguë	
Toxicité aiguë par voie orale	D'après les valeurs de la toxicité aiguë, non classé. DL50 oral: > 5,000 mg/kg Espèce: Rat
Toxicité aiguë par inhalation	D'après les valeurs de la toxicité aiguë, non classé. CM50 (Inhalation): > 20 mg/l Durée d'exposition: 4 h Espèce: Lapin

FICHE SIGNALÉTIQUE

Toxicité aiguë par voie cutanée

D'après les valeurs de la toxicité aiguë, non classé.

DL50 dermal: > 2,000 mg/kg

Espèce: Lapin

Corrosion cutanée/irritation cutanée

D'après les valeurs d'irritation cutanée, non classé.

Peut provoquer une légère irritation cutanée passagère.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

D'après les valeurs d'irritation oculaire, non classé.

Peut causer une légère irritation des yeux entièrement réversible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation respiratoire

Non classé

Donnée non disponible

Sensibilisation cutanée

Non classé

Des réactions cutanées d'une étiologie inconnue ont été décrites chez des individus hypersensibles suite à une application topique.

Toxicité chronique

Cancérogénicité

Non classé

Aucun effet indésirable observé.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Non classé

Aucun effet indésirable observé.

Toxicité pour la reproduction

Effets sur la fertilité / Effets sur ou via l'allaitement

Non classé

Aucun effet indésirable observé.

Effets sur le développement

Non classé

Aucun effet indésirable observé.

Toxique systémique pour un organe cible - exposition unique

D'après les valeurs de la toxicité suite à une exposition unique, non classé.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Toxicité systémique pour un organe cible - expositions répétées

D'après les valeurs de la toxicité d'une exposition répétée, non classé., Le propylèneglycol présente une faible toxicité inhérente chez les rats et les chiens après une exposition orale répétée, tandis que les chats présentent des changements hématologiques spécifiques à l'espèce dans les globules rouges (autres tissus non remarquables). Les rats exposés de façon répétitive à des concentrations élevées en aérosol ont montré des signes indiquant une irritation des yeux et des muqueuses nasales, sans aucun signe de toxicité systémique.

Danger par aspiration

D'après les valeurs physico-chimiques ou l'absence de preuves chez l'homme, non classé.

SECTION 12: RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

Évaluation Ecotoxicologique

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique

D'après les valeurs de toxicité aquatique aiguë, non classé.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique

Non classé, du fait de la facile biodégradabilité et de la faible toxicité aiguë.

Toxicité pour les poissons

Toxicité aiguë faible pour les poissons

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques

Toxicité aiguë faible pour les invertébrés aquatiques.

Toxicité pour les algues

Toxicité faible pour les algues.

Toxicité pour les bactéries

Toxicité faible pour les microbes des égouts.

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)

Aucune étude disponible

Toxicité pour la

Toxicité chronique faible pour les invertébrés aquatiques.

FICHE SIGNALÉTIQUE

**daphnie et les autres
invertébrés aquatiques
(Toxicité chronique)**

Persistence et dégradabilité

Biodégradabilité Rapidement dégradable.
72 - 100 %
(Après 28 jours dans un test de biodégradabilité finale)

Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation Cette substance n'est pas censée s'accumuler dans le milieu biologique.

Mobilité dans le sol

Tension superficielle 71.6 mN/m
1.01g/l à 21.5 °C

**Répartition entre les
compartiments
environnementaux** Stabilité dans le sol
Faible probabilité d'adsorption par le sol attendue

Stabilité dans l'eau
Stable en présence d'eau.
La structure moléculaire n'inclut pas de groupes fonctionnels non hydrolysables.

**Conseils
supplémentaires
Cheminement et
devenir dans
l'environnement** Aucune autre information n'est disponible

**Résultats des
évaluations PBT
et vPvB** Non applicable.

Autres effets néfastes

**Information
écologique
supplémentaire** Aucune autre information n'est disponible

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 13: RENSEIGNEMENTS EN MATIERE D'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Produit

Respecter les réglementations locales, nationales ou internationales relatives au traitement des déchets dangereux et au traitement des conteneurs.
Décharger les solides sur sites autorisés.
Brûler les liquides concentrés, en les diluant au moyen d'un combustible propre à faible viscosité.
Les déchets aqueux dilués peuvent être biodégradables.
S'assurer que les effluents sont conformes aux réglementations en vigueur.

SECTION 14: RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

BLG (MARPOL Annex II)

Description des
marchandises :

PROPYLENE
GLYCOL

Type de
bateau : NONE

SECTION 15: RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Autres réglementations internationales

Statut de l'ensemble des inventaires

Les ingrédients contenus dans ce produit sont conformes aux exigences ou exemptions des inventaires de produits chimiques suivants.

*Le tableau est suivi, le cas échéant, de déclarations complémentaires expliquant le statut.

Canada DSL Conforme

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 16: AUTRE INFORMATION

HMIS Classification Danger pour la santé: 0
 Inflammabilité: 1
 Dangers physiques: 0

NFPA Classification Danger pour la santé: 0
 Risque d'incendie: 1
 Instabilité: 0

Publié par : Great North Chemicals, Service Technique et département de
 développement, par Sat Anand
 Tel: 1-905-832-2276x233

En Vigueur: Juin 1, 2017

Les renseignements contenus dans le présent document ne sont donnés qu'à titre de guide sur la manutention du produit et ont été rédigés en toute bonne foi par un personnel technique compétent. Ces renseignements ne sauraient être considérés comme complets, les méthodes et les conditions d'emploi et de manutention pouvant s'étendre à d'autres aspects. Aucune garantie, quelle qu'elle soit, expresse ou tacite, n'est accordée et Great North Chemicals Inc. ne peut en aucun cas être tenue responsable de dommages, pertes, blessures corporelles ou dommages fortuits pouvant résulter de l'utilisation de la présente information